Рукав высокого давления 1SN DIN EN 853 SAE 100 R1T

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой высокопрочной стальной оплетки
Внешнийслой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	13,4	225	900	100	0,226
8	8,0	5/16"	15,0	215	850	115	0,265
10	9,5	3/8"	17,4	180	720	130	0,335
12	12,7	1/2"	20,6	160	640	180	0,415
16	16,0	5/8"	23,7	130	520	200	0,496
19	19,0	3/4"	27,7	105	420	240	0,638
25	25,4	1"	35,6	88	350	300	0,980
32	31,8	1 1/4"	43,5	63	250	420	1,207
38	38,1	1 1/2"	50,6	50	200	500	1,560
51	50,8	2"	64,0	40	160	630	2,108

Рукав высокого давления 2SN DIN EN 853 SAE 100 R2T

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой высокопрочной стальной оплетки
Внешнийслой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	15,0	400	1600	100	0,376
8	8,0	5/16"	16,6	350	1400	115	0,412
10	9,5	3/8"	19,0	330	1320	130	0,519
12	12,7	1/2"	22,2	275	1100	180	0,630
16	16,0	5/8"	25,4	250	1000	200	0,780
19	19,0	3/4"	29,3	215	850	240	0,959
25	25,4	1"	38,1	165	650	300	1,409
32	31,8	1 1/4"	48,3	125	500	420	2,059
38	38,1	1 1/2"	54,6	90	360	500	2,385
51	50,8	2"	67,3	80	320	630	3,050

тел./факс: (495) 505-63-23 www.gidravlikov.ru e-mail: info@gidravlikov.ru

Рукав высокого давления 1SC DIN EN 857 COMPACT

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой высокопрочной стальной оплетки
Внешний слой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	12,4	250	1000	75	0,196
8	8,0	5/16"	14,0	210	900	85	0,220
10	9,5	3/8"	15,6	250	1000	90	0,277
12	12,7	1/2"	18,7	200	850	130	0,348
16	16,0	5/8"	21,5	150	700	150	0,399
19	19,0	3/4"	25,0	125	500	180	0,481
25	25,4	1"	34,0	88	325	230	0,680

Рукав высокого давления 2SC DIN EN 857 COMPACT

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой высокопрочной стальной оплетки
Внешний слой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	13,4	400	1600	75	0,295
8	8,0	5/16"	15,0	350	1400	85	0,345
10	9,5	3/8"	17,4	330	1320	90	0,415
12	12,7	1/2"	20,6	275	1100	130	0,540
16	16,0	5/8"	23,7	250	1000	170	0,625
19	19,0	3/4"	27,7	215	850	200	0,800
25	25,4	1"	35,6	165	650	250	1,165

тел./факс: (495) 505-63-23 www.gidravlikov.ru e-mail: info@gidravlikov.ru

Рукав высокого давления 4SP DIN EN 856

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: четыре слоя высокопрочной стальной спирали
Внешнийслой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	17,8	450	1800	150	0,615
10	9,5	3/8"	21,4	445	1780	180	0,850
12	12,7	1/2"	24,6	415	1660	230	0,935
16	16,0	5/8"	28,5	350	1400	250	1,146
19	19,0	3/4"	32,1	350	1400	300	1,554
25	25,4	1"	39,7	280	1120	340	2,033
32	31,8	1 1/4"	50,8	210	840	460	3,176
38	38,1	1 1/2"	57,1	172	688	560	3,657
51	50,8	2"	70,6	172	688	660	5,137

Рукав высокого давления 4SH DIN EN 856

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: четыре слоя высокопрочной стальной спирали
Внешнийслой: синтетическая резина устойчивая к истиранию
Область температур: от -40ºС до +100ºС
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
19	19,0	3/4"	32,2	420	1680	280	1,556
25	25,4	1"	38,7	380	1520	340	2,087
32	31,8	1 1/4"	45,5	325	1300	460	2,571
38	38,1	1 1/2"	53,5	290	1160	560	3,439
51	50,8	2"	68,1	250	1000	700	4,903

Рукав высокого давления 1ST/SN

HIGH TEMPERATURE

Для использования в условиях высоких температур

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой металлической оплетки.
Внешний слой: голубая малослойная синтетическая резина устойчивая к истиранию и высокой температуре.
Область температур: от -40ºС до +135ºС (+150ºС)
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	13,4	225	900	100	0,230
8	7,9	5/16"	15,0	215	850	115	0,265
10	9,5	3/8"	17,4	180	720	130	0,325
12	12,7	1/2"	20,6	160	640	180	0,410
16	15,9	5/8"	23,7	130	520	200	0,475
19	19,0	3/4"	27,7	105	420	240	0,610
25	25,4	1"	35,6	88	350	300	0,940
32	31,8	1 1/4"	43,5	63	250	420	1,190
38	38,1	1 1/2"	50,9	50	200	500	1,600
51	50,8	2"	63,9	40	160	630	2,200

Рукав высокого давления 2ST/SN

HIGH TEMPERATURE

Для использования в условиях высоких температур

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: один слой металлической оплетки.
Внешний слой: голубая малослойная синтетическая резина устойчивая к истиранию и высокой температуре.
Область температур: от -40ºС до +135ºС (+150ºС)
Область применения : гидросистемы высокого давления с гидравлическими жидкостями на базе минерального масла, гликоля или водной эмульсии.

Внутренний диаметр			Внешний диаметр	Давление рабочее	Разрывное давление	Радиус изгиба	Вес
DN	мм	дюйм	мм	бар (атм)	бар (атм)	мм	кг/м
6	6,4	1/4"	15,0	400	1600	100	0,360
8	7,9	5/16"	16,6	350	1400	115	0,450
10	9,5	3/8"	19,0	330	1320	130	0,530
12	12,7	1/2"	22,2	275	1100	180	0,625
16	15,9	5/8"	25,4	250	1000	200	0,735
19	19,0	3/4"	29,3	215	850	240	0,920
25	25,4	1"	38,1	165	650	300	1,380
32	31,8	1 1/4"	48,3	125	500	420	1,670
38	38,1	1 1/2"	54,3	90	360	500	2,300
51	50,8	2"	67,0	80	320	630	3,160